



69dB

**popis výrobku:** krabice určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)  
vstupné otvory z pružného materiálu  
v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (6x 16-20 mm, 2x 20-25 mm, 18x 6-10 mm)  
inštalácie káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predlisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky  
zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou  
vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy  
zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou  
inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlú montáž  
inštalované prístrojové skrutky, dotiahnuté pod úroveň okraja krabice  
rozšírené okraje lomu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom  
pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraje inštalačného otvoru  
montážny priestor krabice rozdelený membránovými priečkami  
možnosť vloženia bezskrutkových svoriek  
vhodné pre zvukotesné steny s maximálnou zvukovou izoláciou  $R_w = 69\text{dB}$

**materiál:** PVC (bezolvnaté)**farba:** okrová**samožhášavosť:** áno, do 30 s**teplotná odolnosť:** -5 - +60 °C**skúška žeravým drôtom:** 850 °C**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu:** A1-F**hmotnosť:** 132 g**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21**skladovanie:** ČSN 64 0090**KPL 64-50/4LD\_NA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 25 ks voľne v kartóne****príslušenstvo:** bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018**pomocné náradie:** pílový vrták VPT 64  
unášač VPTU