



69dB

- popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)  
vstupné otvory z pružného materiálu  
v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (Č16-20 mm, Č20-25 mm a Č6-10 mm)  
inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predlisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky  
zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou  
vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy  
zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou  
inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž  
inštalované prístrojové skrutky, dotiahnuté pod úroveň okraja krabice  
rozšírené okraje lomu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom  
pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraju inštaláčného otvoru montážny priestor  
krabice rozdelený membránovými priečkami  
možnosť vloženia bezskrutkových svoriek  
vhodné pre zvukotesné steny s maximálnou zvukovou izoláciou  $R_w = 69\text{dB}$

materiál: PVC (bezolvnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 166 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/5LD\_NA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 14 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vrták VPT 64  
unášač VPTU