

číslo položky: **KSK 100\_PO4J** pro průřez žily vodiče do 4 mm<sup>2</sup>  
**KSK 100\_PO6J** pro průřez žily vodiče do 6 mm<sup>2</sup>  
**KSK 100\_PO10J** pro průřez žily vodiče do 10 mm<sup>2</sup>

materiál: bezhalogenový

barva: oranžová RAL 2004

stupeň krytí: IP 66

popis výrobku: Krabice je vybavena keramickou svorkovnicí - 3 póly, se zachováním funkčnosti při požáru. Připevňují se pomocí přiložených kotev do betonu (součást balení). Je určena převážně pro jednofázové aplikace.

Krabice jsou určeny k použití pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru. Svorky jsou určeny pro 3 vodiče s průřezem od 1,5 do 10 mm<sup>2</sup>.

Požárně odolné krabice jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu a jsou opatřeny průchody z měkčeného materiálu umožňující snadné zavedení kabelů do krabice.

Víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby.

Použití kabelů je závislé na druhu konstrukce, které jsou krabice součástí. Údaje o použitelných typech kabelů (nebo bez omezení) naleznete v katalogu u jednotlivých sestav systémů se zachováním funkčnosti při požáru.

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 60670-1

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R  
 DIN 4102-12 E 90  
 STN 92 0205 PS 30

skladování: ČSN 64 0090

