



popis výrobku: krabice určená pre rozvody s napätím do 1000 V
 vhodná pre montáž do prostredia vyžadujúce krytie IP 66
 vyrobené z UV-odolného materiálu
 integrované tesnenie v otvoroch pre pripevnenie na podkladový materiál
 dokonalé utesnenie káblov i rúrok
 integrovaný O-krúžok pre možnosť inštalácie káblvej prechodky
 určené pre priamu inštaláciu na povrch bez nutnosti podkladania izolačnou podložkou
 nerezové skrutky pre upevnenie veka
 možnosť inštalácie špeciálne radovej svorkovnice
 8x prechod Ø20 mm

materiál - krabice: PP (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

materiál - viečko: PA (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 66

hmotnosť: 86 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KSK 80_KA - svetlo šedá RAL 7035, do krabice vložené skrutky viečka a zátky, krabica prekrytá viečkom, zabalená vo fólii, opatrená štítkom; 60 ks krabíc narovnaných v kartóne

KSK 80_FA - čierna, do krabice vložené skrutky viečka a zátky, krabice prekrytá viečkom, zabalená vo fólii, opatrená štítkom; 60 ks krabíc narovnaných v kartóne

príslušenstvo: svorkovnica S-66

svorkovnica S-KSK 1

bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018