



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
svojím tvarom je vhodná aj pre staršie prístroje  
umožňuje montáž prístrojov s väčšou montážnou hĺbkou  
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pro priechody líšt  
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku  
pri použití veka VLK 80 krabica dosahuje krytie IP 40

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 46 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28/1 - HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: viečko VLK 80  
izolačná podložka PI 80R  
svorkovnica S-66  
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018