



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Classic alebo Swing - ABB  
umožňuje montáž prístrojov s veľkou montážnou hĺbkou  
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt  
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku  
pri použití krycieho viečka VLK 80/R dosahuje krytie IP 40

materiál: PVC

farba: biela / imitácia - bríza ružová / imitácia - dub tmavý / hnedá - svetlé drevo

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 46 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28R/1\_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 120 ks krabíc v kartóne; farba - biela

LK 80X28R/1\_I1 - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 120 ks krabíc v kartóne; farba - imitácia bríza ružová

LK 80X28R/1\_I2 - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 120 ks krabíc v kartóne; farba - imitácia dub tmavý

LK 80X28R/1\_SD - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 120 ks krabíc v kartóne; farba - hnedá - svetlé drevo

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

viečko VLK 80/R

nástavný rámček NR 80/R

izolačná podložka PI 80R

svorkovnice S-66

