



popis výrobku: bezazbestový zdravotne nezávadný materiál
podložka zvyšuje teplotnú odolnosť pri montáži elektroinštalačných krabíc na horľavé podklady
zodpovedá tvaru elektroinštalačnej krabice a tvaru prístrojov
hrúbka podložky je 5 mm
PI 80R: pre krabice LK 80/1, LK 80/2, LK 80/3, LK 80X28/1, LK 80R/1, LK 80R/2, LK 80R/3, LK 80X20R/1, LK 80X28R/1
PI 80T: pre krabice LK 80X16 T, LK 80X28 T
PI 80 2ZK: pre krabice LK 80X28 2ZK
PI 80 2ZT: pre krabice LK 80X28 2ZT, pro krabici LK 80X28 2T je nutné použiť dve podložky a upraviť ich zrezanie na potrebnú veľkosť

materiál: cemvin

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 50 g (PI 80R, PI 80T) / 65 g (PI 80 2ZK, PI 80 2ZT)

skladovanie: ČSN 64 0090

PI 80R_XX - 10 ks podložiek zabalených vo fólii, opatrených štítkom; 40 ks podložiek v kartóne

PI 80T_XX - 10 ks podložiek zabalených vo fólii, opatrených štítkom; 40 ks podložiek v kartóne

PI 80 2ZK_XX - 10 ks podložiek zabalených vo fólii, opatrených štítkom; 40 ks podložiek v kartóne

PI 80 2ZT_XX - 10 ks podložiek zabalených vo fólii, opatrených štítkom; 40 ks podložiek v kartóne