

ECG56



Specifikace

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Kód ETI | 001101028 |
| Popis | ECG56 |
| Název třídy | rozvaděč |
| Jmenovitý proud (A) | 63 |
| Un (V) | 400 |
| Typ uchycení | Zapuštěná montáž |
| Stupeň krytí IP | IP 40 |
| Stupeň krytí | II |
| Počet modulů (celkem/v řadě) | 56 / 14 |
| Velikost rámu (počet řad) | 4 |
| Dveře (materiál, barva) | Metal, white |
| Základna skříňe (materiál, barva) | Plast, bílý |
| Počet PEN vstupů (připojení) | 20 / 20 |
| Test žhavou smyčkou (°C) | 650 |

[Online stránka produktu](#) 

Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)

[3D model](#)

[Návod](#)

[Prohlášení CE](#)

[Eplan file](#)

[COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_BIMFile](#)

Rozměrový výkres

| Flush mounted distribution board | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--|
| type | Dimensions | | | | | Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde |
| | A | B | C | H | W | |
| ECG14 | 274 mm | 306 mm | 87 mm | 317 mm | 346 mm | 31 W |
| ECG28 | 399 mm | 306 mm | 87 mm | 442 mm | 346 mm | 40 W |
| ECG42 | 549 mm | 306 mm | 87 mm | 592 mm | 346 mm | 50 W |
| ECG56 | 673 mm | 306 mm | 87 mm | 717 mm | 346 mm | 60 W |
| ECG70 | 799 mm | 306 mm | 87 mm | 842 mm | 346 mm | 70 W |

