

Priemyselné zásuvky a vidlice SEZ boli navrhnuté na pripojenie elektrických zariadení nízkeho napätia, v stavebníctve, elektromontážnom sektore, strojárskom priemysle a pod. Zásuvky a vidlice sú dostupné v nasledujúcich rozsahoch:

- menovitý prúd: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- menovité napätie: 110V, 230 V, 400 V, 500 V
- menovitá frekvencia: 50 Hz a 60 Hz
- stupeň krytia: IP 44, IP 54, IP 67
- počet pólov: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- prevádzková teplota: - 25 °C až + 55 °C

Naše zásuvky, zástrčky a konektory sú vyrábané podľa európskych noriem EN 60309 – 1, 2, ktoré spĺňajú medzinárodné odporúčanie IEC 60309 – 1, 2.

Identifikačná farba
 Menovitý prúd
 Menovité napätie
 Frekvencia
 Stupeň krytia
 Počet pólov
 Hodinový uhol
 Systém pripojenia
 Prierezy vodičov - ohybné
 Prierezy vodičov - tuhé
 Povrchová úprava kontaktov

červená
 32 A
 400 V
 50/60 Hz
 IP67
 3P + N + PE
 6 h
 skrutkové
 2,5 - 6 mm²
 2,5 - 10 mm²
 pasivovaná mosadz

Prevádzková teplota
 Skúška žeravým drôtom (GWT)
 Skúška tlakom ocelovou guľôčkou pri teplote
 Izolačný odpor

-25 °C až +55 °C
 850 °C (aktívne časti)
 650 °C (pasívne časti)
 125 °C (aktívne časti)
 80 °C (pasívne časti)
 > 10 MΩ

Rozmerový výkres

			(mm)								
Amp	Póly	Obj. č.	A	B	C	Ø d	D1	E1	F	G	R
32	5	102717	172	113	100	5,2	20	58	40	80	13,6 - 20

R - tesniaci rozsah

Technické symboly



skrutkové



125 °C (aktívne časti)
 80 °C (pasívne časti)



-25 °C až +55 °C

GWT

850 °C (aktívne časti)
 650 °C (pasívne časti)

IP

IP67

Normy/Schválenia

CE IEC 60309-1, - 2
 STN EN 60309-1, - 2

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko
 Tel.: +421 43 5809 226; +421 908 948 580

e-mail: odbyt@sez.sk
www.sez.sk
 Posledná aktualizácia 2023/05

Číslo, rozmery a obrázky slúžia na informačné účely a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.