



popis výrobku: tuhá hrdlovaná rúrka vyhovujúca skúške odolnosti šírenia plameňa
rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál:PVC

farba: tmavošedá RAL 7012, svetlošedá RAL 7035

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 750 N / 5 cm

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33411

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09 , ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm



odporúčanie : výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo : kolená: 4116, 4120, 4125, 4132, 4140, 4150
spojky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250, 0263
príchytky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350, 5363

chemická odolnosť: **ÁNO:** amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min.vnútorý Ø(mm)	dĺžka (m)	hmotnosť (kg/m)	balenie vo fólii (m)	farba
4016E_KA	16	13,0	3	0,09	30	svetlošedá RAL 7035
4016E_LA	16	13,0	3	0,09	30	tmavošedá RAL 7012
4020_KA	20	16,9	3	0,12	30	svetlošedá RAL 7035
4020_KC	20	16,9	2	0,12	20	svetlošedá RAL 7035
4020_LA	20	16,9	3	0,12	30	tmavošedá RAL 7012
4025_KA	25	21,4	3	0,17	30	svetlošedá RAL 7035
4025_KC	25	21,4	2	0,17	20	svetlošedá RAL 7035
4025_LA	25	21,4	3	0,17	30	tmavošedá RAL 7012
4032_KA	32	28,0	3	0,23	30	svetlošedá RAL 7035
4032_KC	32	28,0	2	0,23	20	svetlošedá RAL 7035
4032_LA	32	28,0	3	0,23	30	tmavošedá RAL 7012
4040_KA	40	35,8	3	0,31	30	svetlošedá RAL 7035
4040_LA	40	35,8	3	0,31	30	tmavošedá RAL 7012
4050_KA	50	45,0	3	0,37	30	svetlošedá RAL 7035
4050_LA	50	45,0	3	0,37	30	tmavošedá RAL 7012
4063_KA	63	57,4	3	0,65	15	svetlošedá RAL 7035
4063_LA	63	57,4	3	0,65	15	tmavošedá RAL 7012